

Hliníkové profily

Základní charakteristika hliníkových profilů

- › Jedná se o profily, které jsou vyrobeny průtlačným lisováním za tepla. Nahřátý polotovár je protlačen lisovacím strojem přes tvarovou matici.
- › Profily jsou vyráběny především ze slitiny AlMgSi0,5 (EN AW 6060 T66) v přírodním stavu.
- › Dobrá svařitelnost, obrobiteľnosť, koroziodolnosť, možnosť ďalších povrchových úprav (práškování nebo eloxovaný povrch) předurčují tento materiál k širokým možnostem uplatnění.

Profily dodáváme

- › Základní výrobní délka profilů je 6 000 mm, zajišťujeme však dodávky z výroby i v jiných délkách na přání.
- › Profily dělíme (kolmé i šikmé řezy).
- › Profily svařujeme dle požadavků zákazníka.
- › Z výroby zajišťujeme dodávku profilů na zakázku již při objednání 300 kg, lze dohodnout postupný odběr.
- › Profily dodáváme bez povrchových úprav. Zajistíme dodávku také v eloxovaném provedení z výroby.
- › Pro povrchovou úpravu menších množství eloxováním nebo komaxitem s Vámi projednáme potřebný postup.

Vedeme skladem


- › Standardní – Jekl, trubky, L-profil, U-profil, T-profil, kulatiny, čtyřhrany, plocháče, fáborkové profily, ale také výkresové profily
- › Vaše potřeby konzultujte s námi, aktuální skladové zásoby Vám sdělí naši odborní pracovníci

Způsob použití

- › Hliníkové profily mají velice široké uplatnění v nejrůznějších oborech: stavebnictví, strojírenství, chemický průmysl. Především pro konstrukce, vrata, brány, zábradlí, ploty, pergoly, různé rámy atd...
- › Profily nalézají stále větší uplatnění, konzultujte s námi Vaše potřeby.

... naše služby


řežeme



řežeme pod úhlem



svařujeme



expedujeme po celé ČR

