

Protiskluzový plech tl. 1,5 – 5 mm

... naše služby

Základní charakteristika protiskluzových plechů

- Protiskluzové slízkové plechy z hliníkových slitin dodáváme běžně v provedení **QUINTET W 5**. Číslice „5“ značí počet slíček.
- Dále nabízíme plechy z hliníkových slitin v omezeném provedení **DUET W 2**, dvě slíčky.
- Vedeme také vysoce lesklý plech typu **DIAMOND** v tl. 1,5 mm
- Slízkové protiskluzové plechy jsou vyráběny a z našeho skladu běžně dodávány ve slitině AlMg3, dle ENAW 5754 H114.
- Na objednávku lze zajistit i slízkové plechy z dalších slitin: ENAW 1050, 5083, 6061 a 6082.
- **Slízkové plechy: stříháme, ohýbáme, svařujeme.**
- **V případě zájmu můžeme vyrobit konkrétní výrobek. Na možnosti se informujte.**

Plechý dodáváme

- Plechy můžeme dodat v tl. **1,5 – 12 mm** odstupňované po 0,5 mm.
- Formát plechů **1 000 × 2 000, 1 250 × 2 500, 1 500 × 3 000 mm**.
- Provedení Quintett, Duett, Diamond.

Vedeme skladem

Tl. plechu v mm	Formát							
	Quintett			Duett			Diamond	
	1 × 2 m	1,25 × 2,5 m	1,5 × 3 m	1 × 2 m	1,25 × 2,5 m	1,5 × 3 m	1 × 2 m	1,25 × 2,5 m
1,5	●	●	●				●	●
2	●	●	●					
2,5	●	●						
3	●	●	●					
4	●	●	●					
5	●	●	●	●	●	●		
6								

● – materiál běžně skladem.

Slízkové plechy se vyrábí v tl. 1,0 – 12,0 mm – na tyto tloušťky se informujte.

O aktuálních skladových zásobách se informujte. Po dohodě zajistíme plechy v jiné tloušťce, šíři nebo délce.

Způsob použití

- Protiskluzové plechy z hliníkových slitin se používají především v automobilovém a lodářském průmyslu, ve stavebnictví, strojírenství, ale i v celé řadě dalších odvětví.
- Ideální jako pochozí protiskluzové a podlahové prvky – podesty, schodnice, podlahy, obklady stěn, k výrobě úložných beden, polic, skříní atd.


stříháme
na míru



ohýbáme



svařujeme



expedujeme
po celé
ČR

