

Pásky válcované za studena (svitky) ... naše služby

Pásky válcované za studena z hliníku nebo z hliníkových slitin dodáváme s povrchem přírodním bez úprav nebo povrchem lakovaným a embosovaným.

Použití

Stavebnictví: krytiny a doplňky střech, obklady a konstrukce stěn, oken, opláštění tepelných izolací, dopravní značky atd. **Strojírenství:** součásti strojů, konstrukční prvky a doplňky letadel, automobilů, dále při výrobě kontejnerů a vagónů. **Elektrotechnika:** elektrické spotřebiče (vysavače, televizory, ledničky apod.).

Svitky / materiál	Al 99,5 % ENAW 1050 A			Váha (kg/bm)
	Přírodní	Embos	Lakovaný	
0,6 × 1000 mm	běžně skladem	běžně skladem	běžně skladem	1,62
0,63 × 1000 mm	běžně skladem		běžně skladem	1,7
0,7 × 1000 mm	běžně skladem		běžně skladem	1,89
0,7 × 1250 mm	na objednávku		běžně skladem	2,45
0,8 × 1000 mm	běžně skladem	běžně skladem	běžně skladem	2,16
0,8 × 1250 mm	na objednávku		běžně skladem	2,7
1,0 × 1000 mm	běžně skladem	běžně skladem	běžně skladem	2,7
1,0 × 1250 mm	běžně skladem	běžně skladem	běžně skladem	3,38
1,0 × 1500 mm	na objednávku			4,05
1,2 × 1000 mm	běžně skladem			3,24
1,2 × 1250 mm	běžně skladem		běžně skladem	4,05
1,5 × 1000 mm	běžně skladem			4,05
1,5 × 1250 mm	běžně skladem			5,06
1,5 × 1500 mm	na objednávku			6,08
2,0 × 1000 mm	běžně skladem			5,4
2,0 × 1250 mm	běžně skladem			6,75
2,0 × 1500 mm	na objednávku			8,1
3,0 × 1000 mm	na objednávku			8,1
3,0 × 1250 mm	na objednávku			10,13
3,0 × 1500 mm	na objednávku			12,15

O aktuálních skladových zásobách se informujte. Ostatní tloušťky, formáty a slitiny po dohodě rádi zajistíme.

Standardně vyráběné materiály dle EN 573-3

EN AW-1070A [Al 99,7]	EN AW-5049 [Al Mg2Mn0,8]	EN AW-3105 [Al Mn0,5Mg0,5]
EN AW-5083 [Al Mg4,5Mn0,7]	EN AW-3005 [Al Mn1Mg0,5]	EN AW-5754 [Al Mg3]
EN AW-5050A [Al Mg(D)]	EN AW-5182 [Al Mg4,5Mn0,4]	EN AW-6082 [Al Mg1Si1Mn]
EN AW-1200 [Al 99,0]	EN AW-5005 [Al Mg1]	EN AW-5454 [Al Mg3Mn]
EN AW-5052 [Al Mg2,5]	EN AW-1050A [Al 99,5]	EN AW-3004 [Al Mn1Mg1]
EN AW-3103 [Al Mn1]	EN AW-5251 [Al Mg2]	
EN AW-3003 [Al Mn1Cu]	EN AW-8011A [Al FeSi(A)]	

Mezní úchytky rozměru a tvaru EN 485-4, kvalita povrchu dle EN 485-1

Pásky o tloušťce 0,6 – 1,5 mm a šířce 1000 – 1250 mm převijíme na malé náviny, podélně i příčně dělíme dle požadavků zákazníka. Svitky stříháme na formáty plechů typické i atypické délky. Pásky s lakovaným povrchem jsou standardně dodávány dle mezinárodně užívaného rejstříku barev RAL.

Vzorník skladových barev

RAL 3016	RAL 5010	RAL 6020	RAL 7001	RAL 7016	RAL 8004	RAL 8011
RAL 8017	RAL 8019	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9010 Lesklá	RAL 9010 Matná	

stříháme
na míru



převijíme



podélně
dělíme



ohýbáme



tvarujeme



expedujeme
po celé
ČR



Náviny cca 1,5 t



Malé náviny



Detail embosu